

# LORENZETTI



## PURIFICADOR DE ÁGUA COM TORNEIRA ACQUA BELLA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EFICIÊNCIA DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE	Sim
EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS	CLASSE D de $\geq 15$ até $< 30 \mu\text{m}$
CONTROLE NÍVEL MICROBIOLÓGICO	Sim
EXTRAÍVEIS	Sim
VIDA ÚTIL RECOMENDADA (REFIL)*	1.000 litros
VAZÃO NOMINAL	30 L/h
PRESSÃO MÍNIMA E MÁXIMA	20 kPa a 400 kPa
TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA	3°C a 40°C
REQUISITOS ELÉTRICOS	Não se aplica
DIMENSÕES (Comp. Larg. Altura)	96x300x264 mm

\*A vida útil recomendada é de 1000 litros, porém este valor pode variar dependendo da utilização e da qualidade da água recebida em sua residência.

Aparelho para melhoria da qualidade da água para uso doméstico (POU). Use água distribuída pela rede pública local (Portaria 2914 - Min. Saúde). Este produto atende a Norma Brasileira NBR 16098.

#### INFORMAÇÕES PARA ENSAIO:

- Volume interno do aparelho para ensaios de extraíveis: aprox. 240 ml.
  - Volume de referência para ensaio de particulado: 1000 litros.
  - Volume de descarte para início de funcionamento: 16 litros.
- IMPORTANTE:** Para todos os ensaios deverá ser considerado 0,5 l/min. máx.

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

#### Manual de Instruções de Instalação

- Antes de instalar o purificador, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.

- **Utilize fita veda-rosca nas conexões, se necessário. Não utilize qualquer outro tipo de vedante (não incluso).**

- **Nunca utilize silicone como vedação.**

- Instale o purificador com torneira no ponto de saída de água da parede dando o aperto necessário (sem o uso de ferramentas).

- Após a instalação, abra o registro e deixe a água correr por aproximadamente 10 minutos, para eliminar as partículas de carvão do Purificador.

- Este produto não é testado com água. Caso apresente vazamento, desrosqueie e rosqueie a tampa (1) até obter a vedação.

#### Manutenção e Limpeza

- Após 8 horas ininterruptas sem utilização do aparelho, descarte 1/2 copo de água.

- O refil não deve ser limpo e sim trocado.

- Para a troca do refil (2) retire a tampa (1), substitua o refil (2) e monte os componentes dando o aperto necessário.

- A limpeza do arejador (3) é feita soltando a peça e passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.


- As demais partes devem ser limpas com pano macio ou detergente neutro. Não utilizar solventes, produtos abrasivos, produtos com cloro ou produtos com odor (perfumes).

#### Troca do Refil

- A redução significativa do volume de água é um indicativo do final de vida útil do seu refil. Para a sua troca utilize somente o Refil para Purificador RV-01 Lorenzetti. Este produto só permite a utilização do refil original Lorenzetti.

\* A troca do refil deve ser efetuada de acordo com o consumo de água.

#### PROCESSO DE PURIFICAÇÃO



Os desenhos contidos na embalagem são orientativos.

#### Termo de Garantia

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizados para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, sendo de 3 meses a garantia legal, e os 141 meses restantes de garantia concedida pela Lorenzetti.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão uma garantia de 5 anos, sendo de 3 meses a garantia legal, e os 57 meses restantes de garantia concedida pela Lorenzetti.

Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismo de acionamento, o copo e o refil, terão garantia legal de 3 meses.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura dos custos de mão de obra do SAL - Serviço Autorizado Lorenzetti, desde que o produto tenha sido instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

#### A Garantia não será aplicada nas seguintes situações

Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação.

Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

Peças que apresentam desgaste natural de uso.

Produtos reparados por pessoas não autorizadas.

Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

Contém 1 unidade

Produto não perecível

Composição Básica: ABS, Elastômeros, Cerâmica, Latão, Níquel e Carvão ativado impregnado com prata.

Para os produtos com acabamento tipo cromado acrescentar: Alumínio e Resina poliacrílica.

# LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas  
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901  
Mooca - São Paulo - SP - Brasil  
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
0800 0 16 02 11  
www.lorenzetti.com.br



PRODUTO E EMBALAGEM  
RECICLÁVEIS.  
EXCETO O ELEMENTO  
FILTRANTE

JUL  
2016

391963