



*Dimensionamento de uso ideal considerando: Ducha com vazão máxima de 8 l/min e Misturador com vazão máxima de 4 l/min.
 ** Dimensionamento de uso ideal considerando: Ducha com vazão máxima de 4,5 l/min
 *** Sujeitas a alterações, sem prévio aviso. Nota: GN - Gás Natural GLP - Gás Liquefeito de Petróleo.

EXAUSTÃO FORÇADA DIGITAL



LZ 4500DE

CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL
 PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA
 MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DA CHAMA
 DISPLAY TOUCH
 BIVOLT AUTOMÁTICO

VAZÃO DE ÁGUA COM $\Delta T 20^\circ$ (L/MIN)
 GN: 45,0 GLP: 45,0

IDEAL PARA O USO COM ATÉ* :



Quatro Duchas

Três Misturadores



LZ 3700DE

CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL
 PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA
 MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DA CHAMA
 DISPLAY TOUCH
 BIVOLT AUTOMÁTICO

VAZÃO DE ÁGUA COM $\Delta T 20^\circ$ (L/MIN)
 GN: 37,0 GLP: 37,0

IDEAL PARA O USO COM ATÉ* :



Quatro Duchas

Um Misturador

COMPATÍVEL COM AQUECIMENTO SOLAR E BOILER.



LANÇAMENTO

COR INOX

LZ 2300DE-I

CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL
 PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA
 MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DA CHAMA
 DISPLAY TOUCH
 BIVOLT AUTOMÁTICO

VAZÃO DE ÁGUA COM $\Delta T 20^\circ$ (L/MIN)
 GN: 23,0 GLP: 23,5

IDEAL PARA O USO COM ATÉ* :



Duas Duchas

Um Misturador

COMPATÍVEL COM AQUECIMENTO SOLAR E BOILER.



LZ 2300DE

CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL
 PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA
 MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DA CHAMA
 DISPLAY TOUCH
 BIVOLT AUTOMÁTICO

VAZÃO DE ÁGUA COM $\Delta T 20^\circ$ (L/MIN)
 GN: 23,0 GLP: 23,5

IDEAL PARA O USO COM ATÉ* :



Duas Duchas

Um Misturador

COMPATÍVEL COM AQUECIMENTO SOLAR E BOILER.



LZ 2000DE

CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL
 PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA
 MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DA CHAMA
 SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS
 DISPLAY TOUCH

VAZÃO DE ÁGUA COM $\Delta T 20^\circ$ (L/MIN)
 GN: 20,0 GLP: 20,0

IDEAL PARA O USO COM ATÉ* :



Duas Duchas

Um Misturador

COMPATÍVEL COM AQUECIMENTO SOLAR E BOILER.



LANÇAMENTO

COR INOX

LZ 1600D-I

CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL
 PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA
 SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS
 MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DA CHAMA

VAZÃO DE ÁGUA COM $\Delta T 20^\circ$ (L/MIN)
 GN: 15,0 GLP: 15,0

IDEAL PARA O USO COM ATÉ* :



Duas Duchas



LZ 1600D

CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL
 PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA
 SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS
 MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DA CHAMA

VAZÃO DE ÁGUA COM $\Delta T 20^\circ$ (L/MIN)
 GN: 15,0 GLP: 15,0

IDEAL PARA O USO COM ATÉ* :



Duas Duchas

A exaustão dos gases queimados é realizada por uma ventoinha interna tornando o aparelho mais seguro, pois em caso de correntes de vento evita o retorno dos gases de combustão para o ambiente.



*Dimensionamento de uso ideal considerando: Ducha com vazão máxima de 8 l/min e Misturador com vazão máxima de 4 l/min.
 ** Dimensionamento de uso ideal considerando: Ducha com vazão máxima de 4.5 l/min
 *** Sujeitas a alterações, sem prévio aviso. Nota: GN - Gás Natural GLP - Gás Liquefeito de Petróleo.

EXAUSTÃO FORÇADA



LZ 200EF

BAIXA PRESSÃO
 VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA
 CONTROLE DE VAZÃO DE GÁS
 SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS
 VAZÃO DE ÁGUA COM $\Delta T 20^\circ$ (L/MIN)
 GN: 20,0 GLP: 20,0

IDEAL PARA O USO COM ATÉ* :



Duas Duchas Um Misturador



LZ 1500EF

BAIXA PRESSÃO
 VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA
 CONTROLE DE VAZÃO DE GÁS
 SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS
 VAZÃO DE ÁGUA COM $\Delta T 20^\circ$ (L/MIN)
 GN: 15,0 GLP: 15,0

IDEAL PARA O USO COM ATÉ* :



Duas Duchas



LZ 800EF

BAIXA PRESSÃO
 CHAVE VERÃO/INVERNO
 CONTROLE DE VAZÃO DE GÁS
 SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS
 VAZÃO DE ÁGUA COM $\Delta T 20^\circ$ (L/MIN)
 GN: 8,0 GLP: 8,0

IDEAL PARA O USO COM ATÉ* :



Uma Ducha

A exaustão dos gases queimados é realizada por uma ventoinha interna tornando o aparelho mais seguro, pois em caso de correntes de vento evita o retorno dos gases de combustão para o ambiente.

EXAUSTÃO NATURAL



LZ 2000

VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA
 CHAVE VERÃO/INVERNO
 BOTÃO LIGA/DESLIGA
 SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS
 VAZÃO DE ÁGUA COM $\Delta T 20^\circ$ (L/MIN)
 GN: 20,0 GLP: 19,5

IDEAL PARA O USO COM ATÉ* :



Duas Duchas Um Misturador



LZ 1600N

VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA
 CHAVE VERÃO/INVERNO
 BOTÃO LIGA/DESLIGA
 SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS
 VAZÃO DE ÁGUA COM $\Delta T 20^\circ$ (L/MIN)
 GN: 15,0 GLP: 15,0

IDEAL PARA O USO COM ATÉ* :



Duas Duchas



LZ 750BP

BAIXA PRESSÃO
 CHAVE VERÃO/INVERNO
 BOTÃO LIGA/DESLIGA
 SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS
 VAZÃO DE ÁGUA COM $\Delta T 20^\circ$ (L/MIN)
 GN: 7,5 GLP: 7,0

IDEAL PARA O USO COM ATÉ* :



Uma Ducha

Os gases provenientes da queima do gás saem pela chaminé naturalmente.

KIT DE INSTALAÇÃO PARA AQUECEDORES DE ÁGUA A GÁS



KIT DE INSTALAÇÃO PARA AQUECEDORES DE ÁGUA A GÁS 40 CM 1/2" (POL.)

- 2 LIGAÇÕES FLEXÍVEIS DE 40 CM PARA ÁGUA - 1/2" (POL.)
- 1 LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 30 CM (EXTENSÍVEL ATÉ 45 CM) PARA GÁS - 1/2" (POL.)
- 1 REGISTRO PARA O GÁS - 1/2" (POL.)
- 3 CANOPLAS



LIGAÇÕES FLEXÍVEIS
 ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL



INSTALAÇÃO SEGURA
 CONFORME ABNT NBR 14177