

LORENZETTI

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA
LAVATÓRIO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO.

Trena ou metro, furadeira, broca para concreto de 10 mm, alicate de pressão, caneta piloto para marcação, martelo tipo pena ou punção.

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS QUE NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO.

Kit de fixação (parafusos e buchas) e componentes para instalação hidráulica. Utilize válvula de escoamento de 1".

-A fita que protege a peça deve ser removida somente com água e esponja não abrasiva.

INSTALAÇÃO DO LAVATÓRIO

A instalação deste produto deve ser feita por pessoas qualificadas.

Para perfeito ajuste entre as peças, a parede e o piso devem formar ângulo de 90°. Em caso de desnível, efetuar correção na base.

Atenção: Certifique-se de que o local da parede onde será feita a fixação do produto tenha a resistência necessária.

Certifique-se de que as tubulações de alimentação de água e esgoto estejam desobstruídas e livres de sujidades.

1-Verifique as informações abaixo, antes de fixar o lavatório na parede.

Para instalação de misturador será necessário fazer a abertura dos semi-furos. Proceda da seguinte forma:

-Utilize óculos de segurança e luvas para esta operação.


-Marque com uma caneta piloto o centro da pastilha a ser destacada. A área da pastilha é perceptível por ter uma suave linha de contorno.

-Bata na parte esmaltada para baixo (utilize martelo tipo pena ou punção na região marcada).


Importante: nunca bater na área não esmaltada.

Para mais informações - especificações do seu modelo de lavatório, consulte o site: www.lorenzetti.com.br.

Alguns modelos de lavatório suspenso podem não ser compatíveis com uso de misturadores. Verifique se há área marcada para instalação.



2-PARA LAVATÓRIO COM COLUNA



-Coloque o lavatório sobre a coluna na posição de instalação e marque o local do furo de fixação de ambos.


-Faça as furações com broca de 10 mm.

-Os metais devem ser instalados antes da fixação definitiva do lavatório.

-Fixe o lavatório com os parafusos e complete as instalações hidráulicas do lavatório.

-Após, fixar a coluna com os parafusos.

3-PARA LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA



-Posicione o lavatório na altura sugerida, conforme os desenhos contidos neste manual.

-Marque o local do furo de fixação. A altura para fixação é referencial, caso seja necessário aumentá-la ajuste as alturas dos pontos de água e esgoto.


-Faça as furações com broca de 10 mm.

-Os metais devem ser instalados antes da fixação definitiva do lavatório.

-Fixe o lavatório com os parafusos e complete as instalações.

-Após a fixação do lavatório encaixe a coluna, marque os furos de fixação, faça os furos com a broca de 10 mm e fixe a coluna com os parafusos.

4-PARA LAVATÓRIO SUSPENSO



-Posicione o lavatório na altura sugerida, conforme os desenhos contidos neste manual.

-Marque o local do furo de fixação. A altura para fixação é referencial, caso seja necessário aumentá-la ajuste as alturas dos pontos de água e esgoto.

-Faça as furações com broca de 10 mm.

-Os metais devem ser instalados antes da fixação definitiva do lavatório.

-Fixe o lavatório com os parafusos e complete as instalações hidráulicas do lavatório.

-Após as fixações dos produtos de cerâmica a estanqueidade das instalações hidráulicas.

Composição básica:

Argila, filito, caulim, vidrados e corante inorgânico.

TERMO DE GARANTIA

Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 10 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal e mediante sua apresentação.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), com início na data da emissão da Nota Fiscal e mediante sua apresentação.

Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Somente os SALs - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executar os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUAÇÕES:

Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta, erro de especificação técnica de instalação e em desacordo com as instruções do fabricante.

Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

Peças que apresentem desgastes naturais de uso como: anéis de vedação, mecanismos, peças plásticas e diafragmas de borracha. Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

Produtos reparados por pessoas não autorizadas.

Aplicação de peças não originais, adaptações ou modificações inadequadas.

Produtos ligados em rede hidráulica fora dos padrões especificados neste manual ou sujeita a flutuação excessiva de pressão.

Produtos instalados com utilização de cimento.

Produtos assentados sobre base de cimento, conforme norma NBR 15097-2.

ATENDEMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

As imagens contidas neste manual são orientativas.

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústria Brasileira Eletromecânica

Rod. do Contorno, s/nº - km 19,5 - CEP 37706-306

Jd. do Contorno - Poços de Caldas - MG

C.N.P.J.: 61.413.282/0003-59

Fabricado no Brasil - Made in Brazil - Hecho en Brasil

JAN/19
Cód.: 480076 REV C